



Kosiarka bijakowa
Flail mowers



STARK MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality



KDL

KDS

KDX

KM

KS

STARK

KDL 140



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Dodatkowe zabezpieczenie reduktora
- ② Dodatkowe zabezpieczenie pasów
- ③ Młoty ocynkowane
- ④ Hydrauliczny zawór odcinający
- ⑤ Zabezpieczenie węży hydraulicznych
- ⑥ Ochrona rolka
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja hydrauliczna
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków
 - Pasy zębate
 - Reduktor zewnętrzny
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy

ENG



Standart equipment:

- ① Additional gearbox protection
- ② Additional belt protection
- ③ Galvanized hammers
- ④ Hydraulic shut-off valve
- ⑤ Hydraulic hose protection
- ⑥ Roller protection
 - GTV shaft 6 x 6
 - Hydraulic adjustment
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted
 - Toothed counter-knife
 - External gearbox
 - Universal 3 point hitch

DE



Serienausstattung:

- ① Zusätzliche Getriebeschutz
- ② Zusätzliche Riemenschutz
- ③ Verzinkte Hämmer
- ④ Hydraulisches Absperrventil
- ⑤ Hydraulikschlauch Schutz
- ⑥ Walzschutz
 - Zapfwelle 6x6
 - Hydraulische Verstellung
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gusseisenge triebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Externes Getriebe
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber

Kosiarka bijakowa
Flail mowers
Schlegelmulcher



KDL 140

1,40

40(30)

I,II

540

2230

127

SKF

20

A86 B82 C140

D168 E200

F60°

G90°

551

Kg

STARK

KDL 160



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Dodatkowe zabezpieczenie reduktora
- ② Dodatkowe zabezpieczenie pasów
- ③ Młoty ocynkowane
- ④ Hydrauliczny zawór odcinający
- ⑤ Zabezpieczenie węży hydraulicznych
- ⑥ Ochrona rolki
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja hydrauliczna
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek ze skrobaczką
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków
 - Pasy zębate
 - Reduktor zewnętrzny
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy

ENG



Standart equipment:

- ① Additional gearbox protection
- ② Additional belt protection
- ③ Galvanized hammers
- ④ Hydraulic shut-off valve
- ⑤ Hydraulic hose protection
- ⑥ Roller protection
 - GTV shaft 6 x 6
 - Hydraulic adjustment
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted
 - Toothed counter-knife
 - External gearbox
 - Universal 3 point hitch

DE



Serienausstattung:

- ① Zusätzliche Getriebeschutz
- ② Zusätzliche Riemenschutz
- ③ Verzinkte Hämmer
- ④ Hydraulisches Absperrventil
- ⑤ Hydraulikschlauch Schutz
- ⑥ Walzschutz
 - Zapfwelle 6x6
 - Hydraulische Verstellung
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussseisenge triebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hammer sind montierbar
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Externes Getriebe
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber

Kosiarka bijakowa
Flail mowers
Schlegelmulcher



KDL 160

1,60

45(34)

I,II

540

2230

127

STANDART

22

A86 B102 C140

D188 E220

F60°

G90°

581



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- 1 Dodatkowe zabezpieczenie reduktora
 - 2 Dodatkowe zabezpieczenie pasów
 - 3 Młoty ocynkowane
 - 4 Hydrauliczny zawór odcinający
 - 5 Zabezpieczenie węży hydraulicznych
 - 6 Ochrona rolka
- Wal GTV 6 x 6
 - Regulacja hydrauliczna
 - Regulacja wysokości pracy: Tłyny wałec ze skrobaczką
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płoty boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków
 - Pasy zębate
 - Reduktor zewnętrzny
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy

ENG



Standart equipment:

- ① Additional gearbox protection
- ② Additional belt protection
- ③ Galvanized hammers
- ④ Hydraulic shut-off valve
- ⑤ Hydraulic hose protection
- ⑥ Roller protection
 - GTV shaft 6 x 6
 - Hydraulic adjustment
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Castor gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted
 - Toothed counter-knife
 - External gearbox
 - Universal 3 point hitch

DE



Serienausstattung:

- ① Zusätzliche Getriebeschutz
- ② Zusätzliche Riemenschutz
- ③ Verzinkte Hämmer
- ④ Hydraulisches Absperrventil
- ⑤ Hydraulikschlauch Schutz
- ⑥ Walzschutz
 - Zapfwelle 6x6
 - Hydraulische Verstellung
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar
 - Verzahntes Gemessener
 - Externes Getriebe
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmächer													
KDL 180	1,80	55(41)	I,II	540	2230	127		26	A86 B122 C140	D208 E240	F60°	G90°	601

STARK

KDL 200



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Dodatkowe zabezpieczenie reduktora
- ② Dodatkowe zabezpieczenie pasów
- ③ Młoty ocynkowane
- ④ Hydrauliczny zawór odcinający
- ⑤ Zabezpieczenie węży hydraulicznych
- ⑥ Ochrona rolka
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja hydrauliczna
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków
 - Pasy zębate
 - Reduktor zewnętrzny
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy

ENG



Standart equipment:

- ① Additional gearbox protection
- ② Additional belt protection
- ③ Galvanized hammers
- ④ Hydraulic shut-off valve
- ⑤ Hydraulic hose protection
- ⑥ Roller protection
 - GTV shaft 6 x 6
 - Hydraulic adjustment
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted
 - Toothed counter-knife
 - External gearbox
 - Universal 3 point hitch

DE



Serienausstattung:

- ① Zusätzliche Getriebeschutz
- ② Zusätzliche Riemenschutz
- ③ Verzinkte Hämmer
- ④ Hydraulisches Absperrventil
- ⑤ Hydraulikschlauch Schutz
- ⑥ Walzschutz
 - Zapfwelle 6x6
 - Hydraulische Verstellung
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Externes Getriebe
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber

Kosiarka bijakowa
Flail mowers
Schlegelmulcher



KDL 200

2,00

60(45)

I, II

540

2230

127

STANDART

28

A86 B142 C140

D228 E260

F60°

G90°

636



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Dodatkowe zabezpieczenie reduktora
 - ② Dodatkowe zabezpieczenie pasów
 - ③ Młoty ocynkowane
 - ④ Hydrauliczny zawór odcinający
 - ⑤ Zabezpieczenie węży hydraulicznych
 - ⑥ Ochrona rolka
- Wal GTV 6 x 6
 - Regulacja hydrauliczna
 - Regulacja wysokości pracy: Tylny wałek ze skrobaczką
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków
 - Pasy zębate
 - Reduktor zewnętrzny
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy

ENG



Standart equipment:

- ① Additional gearbox protection
- ② Additional belt protection
- ③ Galvanized hammers
- ④ Hydraulic shut-off valve
- ⑤ Hydraulic hose protection
- ⑥ Roller protection
 - GTV shaft 6 x 6
 - Hydraulic adjustment
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammers could be mounted
 - Toothed counter-knife
 - External gearbox
 - Universal 3 point hitch

DE



Serienausstattung:

- ① Zusätzliche Getriebeschutz
- ② Zusätzliche Riemenschutz
- ③ Verzinkte Hämmer
- ④ Hydraulisches Absperventil
- ⑤ Hydraulikschlauch Schutz
- ⑥ Walzschutz
 - Zapfwelle 6x6
 - Hydraulische Verstellung
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schaber
 - Gussisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar
 - Verzahntes Gemessenner
 - Externes Getriebe
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher		 min HP (kW)	 cat	 RPM	 RPM	 mm								
KDL 220	2,20	65(48)	I,II	540	2230	127		32	A86 B142 C140	D228 E260	F60°	G90°	683	