




**FORT
STARK**

Kosiarka bijakowa
Schlegelmäher
Flail mowers

STARK


MOWER SHREDDERS

Productivity and work quality




KDS 125
— profi —

KDS 145
— profi —



KDS 125
— profi —

KDS 145
— profi —



PL



Wyposażenie standardowe:

- System ochrony przed wstrząsami**
System pływający głowicy pozwala jej podążać za konturami obrabianych powierzchni, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom struktury. Drażek łączący na jednym z dolnych punktów zaczepienia jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku kolizji z przeszkodami.
- Napinanie pasów napędowych**
3 pasy napędowe mogą być napinane w prosty i łatwy sposób za pomocą praktycznego zewnętrznego systemu śrubowego. Wszystkie narzędzia są wyposażone w pasy zębate, które w odróżnieniu od pasów zwykłych okazują się bardziej skuteczne i oferują większą wydajność.
- Samoczyszczący się walec**
Tylony walec, którego zadaniem jest zagęszczanie powstałych rozdrobnionych resztek, dzięki położeniu w pobliżu rotora jest modelem samoczyszczącym się i może być ustawiony w dwóch różnych pozycjach. Taka regulacja zapewnia niezrównaną stabilność w każdych warunkach.
 - 3 pasy napędowe
 - Wał GTV 6 x 6
 - Regulacja wysokości pracy: Tylony walec ze skrobaczką
 - Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
 - Regulowany napinacz
 - Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
 - Możliwość zamontowania noży lub młotków
 - Pasy zębate
 - Uniwersalny zaczep trzypunktowy
 - Reduktor z rewersem, 60 KM

EN



Standart equipment:

- Shock protection system**
The head's floating system allows it to follow the contours of the surfaces being worked on, preventing any damage to the structure. The connecting rod on one of the lower hitch points is an additional safety measure in the event of collision with obstacles.
- Drive belt tensioning**
The 3 drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.
- Self-cleaning roller**
The rear roller, whose purpose is to compact the resulting shredded residue, is a self-cleaning model thanks to its location near the rotor, and can be set to two different positions. This adjustment ensures unbeatable stability in any conditions.
 - 3 belts
 - GTV shaft 6 x 6
 - Adjustable height: Rear roller with scraper
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Knives or hammer could be mounted
 - Toothed counter-knife
 - Universal 3 point hitch
 - 60 HP reversible gearbox




DE



Serienausstattung:

- Stoßschutzsystem**
Das Schwimmkopfsystem ermöglicht es, den Konturen der zu bearbeitenden Oberflächen zu folgen und Schäden an der Struktur zu vermeiden. Die Verbindungsstange an einem der unteren Anhängepunkte ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme im Falle einer Kollision mit Hindernissen.
- Antriebsriemen spannen**
Die 3 Antriebsriemen lassen sich durch ein praktisches externes Schraubsystem einfach und leicht spannen. Alle Geräte sind mit Zahnriemen ausgestattet, die sich im Gegensatz zu glatten Riemen als effektiver und leistungsfähiger erweisen.
- Selbstreinigende Walze**
Die hintere Walze, deren Aufgabe es ist, die zerkleinerten Häckselreste zu verdichten, ist selbstreinigend, da sie sich in der Nähe des Rotors befindet, und kann auf zwei verschiedene Positionen eingestellt werden. Diese Einstellung gewährleistet eine unschlagbare Stabilität unter allen Bedingungen.
 - 3 Riemen
 - Zapfwelle 6 x 6
 - Hydraulische Verstellung
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Messer oder Hämmer sind montierbar
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 60 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDS 125 Profi	1,25	26(19)	I	540	108	SKP OPTIONS	20	A724 B693 C1493	D1417 E1758	F55°	G90°	325



Wyposażenie standardowe:

① System ochrony przed wstrząsami

System pływający głowicy pozwala jej podążać za konturami obrabianych powierzchni, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom struktury. Drażek łączący na jednym z dolnych punktów zaczepienia jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku kolizji z przeszkodami.

② Napinanie pasów napędowych

3 pasy napędowe mogą być napinane w prosty i łatwy sposób za pomocą praktycznego zewnętrznego systemu śrubowego. Wszystkie narzędzia są wyposażone w pasy zębate, które w odróżnieniu od pasów zwykłych okazują się bardziej skuteczne i oferują większą wydajność.

③ Samoczyszczący się walec

Tylny walec, którego zadaniem jest zagęszczanie powstałych rozdrobnionych resztek, dzięki położeniu w pobliżu rotora jest modelem samoczyszczącym się i może być ustawiony w dwóch różnych pozycjach. Taka regulacja zapewnia niezrównaną stabilność w każdych warunkach.

• 3 pasy napędowe

- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 KM

Standart equipment:

① Shock protection system

The head's floating system allows it to follow the contours of the surfaces being worked on, preventing any damage to the structure. The connecting rod on one of the lower hitch points is an additional safety measure in the event of collision with obstacles.

② Drive belt tensioning

The 3 drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

③ Self-cleaning roller

The rear roller, whose purpose is to compact the resulting shredded residue, is a self-cleaning model thanks to its location near the rotor, and can be set to two different positions. This adjustment ensures unbeatable stability in any conditions.

• 3 belts

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

Serienausstattung:

① Stoßschutzsystem

Das Schwimmkopfsystem ermöglicht es, den Konturen der zu bearbeitenden Oberflächen zu folgen und Schäden an der Struktur zu vermeiden. Die Verbindungsstange an einem der unteren Anhängpunkte ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme im Falle einer Kollision mit Hindernissen.

② Antriebsriemen spannen

Die 3 Antriebsriemen lassen sich durch ein praktisches externes Schraubsystem einfach und leicht spannen. Alle Geräte sind mit Zahnriemen ausgestattet, die sich im Gegensatz zu glatten Riemen als effektiver und leistungsfähiger erweisen.





③ Selbstreinigende Walze

Die hintere Walze, deren Aufgabe es ist, die zerkleinerten Häckselreste zu verdichten, ist selbstreinigend, da sie sich in der Nähe des Rotors befindet, und kann auf zwei verschiedene Positionen eingestellt werden. Diese Einstellung gewährleistet eine unschlagbare Stabilität unter allen Bedingungen.

• 3 Riemen

- Zapfwelle 6 x 6
- Hydraulische Verstellung
- Höhenverstellbar: Hintere Walze
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers													
KDS 145 Profi	1,45	35(26)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	A724 B893 C1493	D1617 E1958	F55°	G90°	351	



Wyposażenie standardowe:

① System ochrony przed wstrząsami

System pływający głowicy pozwala jej podążać za konturami obrabianych powierzchni, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom struktury. Drażek łączący na jednym z dolnych punktów zaczepienia jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku kolizji z przeszkodami.

② Napinanie pasów napędowych

3 pasy napędowe mogą być napinane w prosty i łatwy sposób za pomocą praktycznego zewnętrznego systemu śrubowego. Wszystkie narzędzia są wyposażone w pasy zębate, które w odróżnieniu od pasów zwykłych okazują się bardziej skuteczne i oferują większą wydajność.

③ Samoczyszczący się walec

Tylny walec, którego zadaniem jest zagęszczanie powstałych rozdrobnionych resztek, dzięki położeniu w pobliżu rotora jest modelem samoczyszczącym się i może być ustawiony w dwóch różnych pozycjach. Taka regulacja zapewnia niezrównaną stabilność w każdych warunkach.

• 3 pasy napędowe

- Wał GTV 6 x 6
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Możliwość zamontowania noży lub młotków
- Pasy zębate
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 KM

Standart equipment:

① Shock protection system

The head's floating system allows it to follow the contours of the surfaces being worked on, preventing any damage to the structure. The connecting rod on one of the lower hitch points is an additional safety measure in the event of collision with obstacles.

② Drive belt tensioning

The 3 drive belts can be tensioned simply and easily by means of a practical external screw system. All implements are fitted with toothed belts that, unlike plain belts, prove more effective and offer greater performance.

③ Self-cleaning roller

The rear roller, whose purpose is to compact the resulting shredded residue, is a self-cleaning model thanks to its location near the rotor, and can be set to two different positions. This adjustment ensures unbeatable stability in any conditions.

• 3 belts

- GTV shaft 6 x 6
- Adjustable height: Rear roller with scraper
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Knives or hammer could be mounted
- Toothed counter-knife
- Universal 3 point hitch
- 60 HP reversible gearbox

Serienausstattung:

① Stoßschutzsystem

Das Schwimmkopfsystem ermöglicht es, den Konturen der zu bearbeitenden Oberflächen zu folgen und Schäden an der Struktur zu vermeiden. Die Verbindungsstange an einem der unteren Anhängpunkte ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme im Falle einer Kollision mit Hindernissen.

② Antriebsriemen spannen

Die 3 Antriebsriemen lassen sich durch ein praktisches externes Schraubsystem einfach und leicht spannen. Alle Geräte sind mit Zahnriemen ausgestattet, die sich im Gegensatz zu glatten Riemen als effektiver und leistungsfähiger erweisen.

③ Selbstreinigende Walze

Die hintere Walze, deren Aufgabe es ist, die zerkleinerten Häckselreste zu verdichten, ist selbstreinigend, da sie sich in der Nähe des Rotors befindet, und kann auf zwei verschiedene Positionen eingestellt werden. Diese Einstellung gewährleistet eine unschlagbare Stabilität unter allen Bedingungen.

• 3 Riemen

- Zapfwelle 6 x 6
- Hydraulische Verstellung
- Höhenverstellbar: Hintere Walze
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Messer oder Hämmer sind montierbar
- Verzahntes Gegenmesser
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 60 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers													
KDS 145 Profi	1,45	35(26)	I	540	108	SKF OPTIONS	24	A724 B893 C1493	D1617 E1958	F55°	G90°	351	



MOWER SHREDDERS

